

Ficha Técnica de Producto Mod. Air Spyder negro

CÓDIGO: **SPYG2-01P**

LÍNEA: **SPORT LIGEROS**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

POLIURETANO DOBLE DENSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

HORMA

EEE TALLAS: **22-31** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/558.6 PAR/1117.2

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/PU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Soporte de talón, muy resistente a la abrasión
4	Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado áspero
5	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Azul	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Negro	2 Ganchos dieléctricos y 10 perforaciones
12	Etiqueta lengua:	Simbolo en frecuencia		
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/PU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/PU
17	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
19	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Azul	Resistencia 50kg. A la tensión
20	Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21	Presentación:	Borcegui	Negro	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 cm
2	Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (Comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

Ficha Técnica de Producto Mod. Air Spyder azul

CÓDIGO: **SPYG2-05P**

LÍNEA: **SPORT LIGEROS**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

POLIURETANO DOBLE DENSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

HORMA

EEE TALLAS: **25-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/558.6 PAR/1117.2

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/PU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Soporte de talon, muy resistente a la abrasión
4	Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Azul	Espesor 2.0 mm acabado áspero
5	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Amarillo	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Negro/Verde	2 Ganchos dieléctricos y 10 perforaciones
12	Etiqueta lengua:	Simbolo en frecuencia		
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Azul	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/PU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/PU
17	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
19	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Amarillo	Resistencia 50kg. A la tensión
20	Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21	Presentación:	Borcegui	Azul	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 cm
2	Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (Comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.