

SKU: 301682

CLASIFICACIÓN: USO RUDO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

TIPO DE PROTECCIÓN: PP + A (II + VII)

HORMA: EEE

TALLAS: cm: 22-31 EUR: 36-45

USA: 4-13

GENERO: UNISEX


• **-10° C A 110° C** • **ANTIESTÁTICO** • **ANTIDERRAPANTE** • **ANTIBACTERIAL**
 • **LIGERO** • **FLEXIBLE**


RT-DualDensity

Sistema de doble densidad desarrollado para equilibrar amortiguación y soporte estructural.


Reflex System

Sistema Reflejante formado por hilos preteñidos. Combina una estética discreta con una máxima capacidad reflejante que garantiza visibilidad incluso en condiciones de muy poca luz.


Antistatic System

Sistema de protección diseñado para evitar la conducción de corriente eléctrica. Su composición no metálica actúa como barrera aislante, garantizando seguridad en entornos con riesgo eléctrico.


CORTE: RT-Shield Microfiber

Corte de alta tecnología, ligero, fresco y transpirable, que gracias a su composición es resistente a la penetración de líquidos, flexión, desgarre y abrasión.


FORRO: RT-Exhatomics

Forro altamente resistente a la abrasión compuesto por fibras de nylon y poliéster que brindan frescura, confort y un efecto térmico libre de humedad, con tratamiento de nanopartículas de plata que previenen la proliferación de bacterias y hongos.


PUNTERA DE PROTECCIÓN: RT-ArmorCap

Puntera de protección libre de metal, fabricada en poliamida reforzada que combina ligereza con alta resistencia y protección frente a impactos y compresión. Su diseño ofrece un espacio preventivo para los dedos, mejorando el confort y reduciendo la presión en la parte frontal, además de brindar aislamiento térmico eficiente.


ENTRESUELA: PU-AirPro Antistatic

Poliuretano superflex densidad estándar que asegura la disipación estática del cuerpo en grado ESD, máximo confort con absorción de impactos y recuperación de su forma que al caminar favorece la postura evitando la fatiga derivada de los esfuerzos en largas jornadas, su formulación en conjunto con el diseño aportan propiedades antiderrapantes, resistente a la abrasión, aceites y gasolina.


SUELA: PU-ImpactPro Antistatic

Poliuretano superflex densidad estándar que asegura la disipación estática del cuerpo en grado ESD, máximo confort con absorción de impactos y recuperación de su forma que al caminar favorece la postura evitando la fatiga derivada de los esfuerzos en largas jornadas, su formulación en conjunto con el diseño aportan propiedades antiderrapantes, resistente a la abrasión, aceites y gasolina.


PLANTILLA: Antifatiga Antistatic

Poliuretano antiestático que adopta la anatomía del pie, proporcionando de manera natural confort en cada espacio de la planta del usuario. Hecha para disipar las cargas electroestáticas generadas por el cuerpo, que puede dañar irreversiblemente componentes electrónicos e incluso iniciar fuego o explosiones en áreas en contacto con líquidos inflamables y gases.



Las especificaciones de protección están sujetas a condiciones generales y probadas en laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoría antes de elegir su calzado.


USOS SUGERIDOS:

Metalmecánica, Automotriz, Almacén / Logística, Transporte / Camioneros, Mantenimiento, Minería, Gasolineras, Aeroespacial, Cosméticos, Maquilas / Ensambladoras y Pintura.